



Technical data Données techniques	20	50	60	70	80
Airwatts	489 AW	540 AW	600 AW	690 AW	695 AW
Water Lift (H <sub>2</sub> O) Puissance d'aspiration	2362.2 mm	2819 mm	3033 mm	3378 mm	4318 mm
Decibels   Décibels	54 dB	64 dB	64 dB	64 dB	72 dB
Air flow   Débit d'air	249.2 M <sup>3</sup> H	266.9 M <sup>3</sup> H	209.1 M <sup>3</sup> H	215.9 M <sup>3</sup> H	198.9 M <sup>3</sup> H
MAX amps Ampères MAX	5.6 A	6.4 A	6.7 A	9 A	8.7 A
MAX Watts Watts MAX	1290 W	1440 W	1522 W	2018 W	2198 W
Voltage   Tension	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Number of motors Nombre de moteurs	1	1	1	1	2
Turbines per motor Turbines par moteur	1	1	1	1	2
Bag capacity Capacité du sac	6.4 l	20 l	20 l	22 l	22 l
Canister capacity Capacité de la cuve	n.a.	17.4 l	17.4 l	17.4 l	23.3 l
Weight   Poids	5.9 kg	10.2 kg	10.2 kg	10.2 kg	18.1 kg
Height   Hauteur	36.8 cm	95.2 cm	95.2 cm	95.2 cm	105.2 cm
Diameter   Diamètre	26.7 cm	30.2 cm	30.2 cm	30.2 cm	35.8 cm
Principle   Principe	Electrostatic bag Sac électrostatique	Bag or self-cleaning filter Sac ou filtre autonettoyant			
Filtration	Permanent filter Filtre permanent	Hybrid filtration Filtration hybride			
Part warranty <sup>†</sup> Garantie <sup>†</sup> pièces	10 years*   ans**				
Labor warranty <sup>†</sup> Garantie <sup>†</sup> main-d'oeuvre	3 years   ans				
Product Code Code de produit	ASUPERV20E	ASUPERV50E	ASUPERV60E	ASUPERV70E	ASUPERV80E